

CLIMATEWORX

CONTRÔLE CLIMATIQUE ESSENTIEL



GAMME DE PRODUITS COMPLÈTE

OPTIMISER ET ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

- · Contrôle fiable du climat essentiel
- Montage au sol Vertical
- · Montage mural/plafonnier
- · Ventilateurs de plénum
- · Solutions à haute densité

PROTÉGER ET GÉRER **L'INVESTISSEMENT INFORMATIQUE**

- · Cabinet à Serveur
- · NEMA / Sismique / Tempête
- · Râtelier à Réseau
- · Système à Gestions de Câble
- · Alimentation / Protection électrique
- · Plancher surélevé / Support sous plancher

Contactez-nous pour savoir comment ClimateWorx International peut vous aider à atteindre vos objectifs:

1-800-648-2584

info@climateworxinternational.com

SUIVEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

facebook @ClimateWorx Linked in

EN SAVOIR PLUS SUR CE QUE NOUS FAISONS:



YouTube TINYURL.COM/CLIMATEWORXINTL

1 – 50 TONNES

ClimateWorx a une unité pour répondre à tous les besoins

GAMME DE PRODUITS

SÉRIE 11

MONTAGE PLAFONNIER

Modes de Refroidissement

- · Refroidissement par Air DX
- Refroidissement par Eau DX
- Refroidissement par Glycol DX
- Eau Glacée

Configurations

- Systèmes Divisés
- DX en 407C / 410A • Thermostat Numérique

Programmable



Montage au plat compact pour un contrôle environnemental fiable et

* Pour une liste complète des options disponibles, veuillez consulter notre dépliant des Séries 11.

SÉRIE P

MONTAGE AU SOL VERTICAL

Conçu pour la précision, construit pour une performance efficace.

Configurations

- Débit vers le Bas avec un Ventilateur Plénum EC
- Débit vers le Haut Eau Glacée avec un Ventilateur Plénum FC.
- Cooling Modes
- Refroidissement par Air DX • Refroidissement par Eau DX
- · Refroidissement par Glycol DX

 - Refroidissement double ou libre





SÉRIE PS6

MONTAGE AU SOL VERTICAL

Conçu pour la précision, construit pour une performance efficace.

Modes de Refroidissement

- Refroidissement par Air DX
- Refroidissement par Eau DX
- Refroidissement par Glycol DX
- Eau Glacée
- · Refroidissement double ou libre

Configurations

- Débit vers le Bas avec un Ventilateur Plénum EC
- Débit vers le Haut avec un Ventilateur Plénum EC



PS6



RANGÉE À HAUTE DENSITÉ

Configuration compacte et flexibilité maximale. Disponible en largeur de 12 et 24 pouces.

Modes de Refroidissement

- Refroidissement par Air DX
- Refroidissement par Eau DX
- Refroidissement par Glycol DX
- Eau Glacée
- * Pour une liste complète des options disponibles, veuillez consulter notre dépliant des Séries IR 12" et 24".

Configurations

- Débit arrière vers l'avant
- DX en 410A
- · Refroidissement double ou libre





POUR TOUTE DEMANDE SPÉCIALE, VEUILLEZ NOUS CONTACTER

CLIMATEWORX INTERNATIONAL

14 Chelsea Lane Brampton ON, L6T 3Y4, Canada Tél: (905) 405-0800 Fax: (905) 405-0807 1-800-648-2584

ISO 9001:2015

Tous droits réservés.

Dans l'intérêt de l'amélioration continue, ClimateWorx réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable.

Tout l'équipement ClimateWorx est évalué et accepté par un laboratoire d'essais reconnu à l'échelle nationale, un organisme accrédité NRTL selon la norme UL 1995.

ClimateWorx International fait partie du groupe d'entreprises Bempro Global.

COLE-CW-PL-F 2024.05.31